

TUBEFORMER SMART

Esta máquina compacta para fabricar conductos y de gran movilidad es idónea para trabajar en cualquier tipo de instalaciones.

El diseño de Tubeformer *SMART* supera los requisitos del sector de la climatización para fabricar en acero galvanizado, acero inoxidable o aluminio, además de cumplir con las siguientes normas: AFNOR, BS, UNE, EUROVENT y SMACNA.

Funciones únicas

- » Cumplir con las normas de climatización
- » Diseño compacto
- » Gran movilidad
- » Cabezales de moldeo de aluminio fundido
- » Tiempo de configuración reducido



Datos técnicos

Diámetro	100 - 1250 mm
Espesor de fleje	0.4 - 1.0 mm acero galvanizado 0.4 - 0.6 mm acero inoxidable 0.6 - 1.0 mm aluminio
Sistema de corte Ranurado: corte suave y silencioso	Flying slitter
Máquina básica	Convertidor de frecuencia avanzado Desenrollador vertical y mesa de salida Interruptores de límite para el control de la longitud Sistema de cambio de cartucho rápido
Rendimiento probado / garantizado (conducto de 3 m de largo)	0.5 mm espesor – 100 mm diámetro – 200 conductos/hora
	0.7 mm espesor – 500 mm diámetro – 50 conductos/hora
	0.9 mm espesor – 1250 mm diámetro – 18 conductos/hora

