

PLASMACUTTER



www.spiro.ch

Plasmacutter сертифицированный фильтрующий элемент от Spiro®

Оснастите свой Plasmacutter фильтрующим элементом для чистоты воздуха в рабочем помещении и для уверенности, что загрязнение всегда меньше $< 2 \text{ мг/м}^3$.

Превосходно очищенный воздух может возвращаться в рабочее помещение (в соответствии с местным законодательством) или выводиться в дымоотвод.



Преимущества

- » Не задымленное помещение
- » Чистый воздух для сотрудников
- » Низкое энергопотребление

Техническая информация

Мощность	3000-3500 м3/ч по работе оборудования
Мощность встроенного двигателя	7.5 KVA
Относительная влажность отсасываемого воздуха	$< 50\%$
Температура отсасываемого воздуха	$< 60 \text{ }^\circ\text{C}$
Загрязнение воздуха после фильтрации	$< 2 \text{ мг/м}^3$
Эффективность фильтра	99.999%
Давление сжатого воздуха	6 бар/мин – 7 бар макс. Сухого чистого воздуха
Электронная контрольная коробка	400 V - 3P+PE - 50/60Hz
Тип пыли	Металлическая пыль (исключая пыль алюминия и легких сплавов, пластика, окрашенного металла с масляными пятнами)

Чтобы узнать больше свяжитесь с нами сегодня!

Оригинальное оборудование С 1956 ГОДА

УСОВЕРШЕНСТВУЙ СВОЙ PLASMACUTTER

