

STITCHWELDER PRO

Die neue Generation unseres Stitchwelders steht in der Tradition der verlässlichsten und in der Branche höchst anerkannten Stitchwelder 1000/1270/1540.

Die garantiert luftdichten Nähte entstehen durch Stickschweissen oder Dauerschweissen. Ausserdem hebt Spiro® seine führende Rolle in der HLK-Branche hervor, indem er den Stitchwelder mit einem benutzerfreundlichen Touchscreen ausgestattet hat. Diese industrielle Neuheit erleichtert den Produktionsaufbau und ermöglicht es dem Anwender, Programmeinstellungen zu speichern.

Der Stitchwelder *PRO* bietet mit bis zu 15 m/min. zudem die höchste Schweissgeschwindigkeit der Branche, was die dauerhafte Produktivität und Effizienz des Geräts unterstreicht. Natürlich ist die Schweissnaht von Anfang bis Ende konstant, so dass weder eine Abdichtung oder Farbabdeckung noch das Reinigen oder Nachbearbeiten der Schweissrollen erforderlich sind. Zusätzlich verringert die Beseitigung verbrannter galvanisierter Beschichtungen den Endbearbeitungsaufwand. Dank einer Überlappung von 6 bis 8 mm werden ausserdem Ihre Materialkosten auf ein Minimum reduziert.



Besondere Eigenschaften

- » Neues Design
- » Erhöhte Schweissgeschwindigkeit
- » Luftdichte Naht garantiert!

Technische Daten

Schweisslänge	50 mm - 1000/1270/1540 mm
Schweissdurchmesser	75 - 1000 mm
Materialstärke	0.4 - 1.0 mm
Überlappung	6 mm für 1000, 8 mm für 1270 & 1540
Drahtdurchmesser	2 mm
Einstellbare Schweissgeschwindigkeit	2 - 15 m/min.
Max. Produktionskapazität	700 Segmente/Stunde – Grösse 315 mm/90°



SPIRO® QUECKSILBERFREIE LÖSUNG

Rüsten Sie Ihren Spiro® Stitchwelder mit einem Kühlungskit ohne Quecksilber auf, um der „VORSCHRIFT (EC) Nr. 1102/2008“ der Europäischen Union gerecht zu werden!

