

GORELOCKER COMBI-T

La Gorelocker mas rentable del mercado para la fabricación de codos a gajos, reducciones, tapas, derivaciones etc.

La gran flexibilidad en combinacion con la alta velocidad se logra mediante 2 estaciones de trabajo separadas: una zona para abrir pestañas (simple y doble) y uno para el cierre. De esta forma, la máquina siempre está lista para funcionar sin perder el tiempo en cam-

bios de utillajes. El resultado es una pieza que no solamente tiene una buena presencia sino que tambien ofrece una alta resistencia (debido a la alta rigidez de las pestañas levantadas) a un peso reducido.

Funciones únicas:

- Dos estaciones de trabajo independientes
- Máxima flexibilidad sin cambios de utillaje
- Calidad constante / Gran velocidad de producción / Juntas de gran calidad
- Gran capacidad con un espesor del material de hasta 1.5 mm
- Prácticamente sin mantenimiento, y sin necesidad de lubricación
- Piezas de gran calidad; todas las partes rotativas están hechas de acero templado y altamente resistentes



DATOS TÉCNICOS

Diámetro	125 – 1250 mm
Espesor del material	0.4 – 1.5 mm acero galvanizado 0.4 – 1.0 mm acero inoxidable 0.4 – 1.5 mm aluminio
Velocidad de fleje	Máx. 120 m / min.
Tiempo de producción	40 codos por hora (4 segmentos – codo de Ø 200 mm)
Conexión eléctrica	3 x 400 V / 50 Hz / 4 kVA (otro voltaje previa solicitud)

