


技术参数	
最大板宽	1500 mm
材料厚度	0.4 – 1.1 mm 镀锌钢 0.4 – 0.6 mm 不锈钢 0.5 – 1.1 mm 铝材
剪切速度	2 – 10 米/分钟
管件角度	5 – 46° (1/10 度为增量)
肘形弯管直径	100 – 1500 mm (以1 mm为增量)
刀具数量	1 – 4 (可在控制面板上选择)



卷圆机 AR 800

卷圆机AR 800代表的是新一代的卷圆机

这款机型能高效生产圆形金属配件，与Spiro®缝焊机和扣锁机完美结合。

独特性能:

- 其设计能快速自动地将弯管件，T型件，风管等卷成圆形。
- 卷圆机可以与缝焊机结合操作，两台机器只需配备一名操作人员。
- 配有远程控制。
- 自动进料



技术参数	
直径范围	100 – 1000 mm
毛坯最大宽度	800 mm (31") (取决于厚度 & 直径)
材料厚度	0.4 – 1.0 mm 镀锌钢 0.4 – 0.6 mm 不锈钢 0.4 – 1.0 mm 铝材
最大输出	1200 件/小时 尺寸 315 mm / 90°
电源	1.5 kVA / 400 V / 50 Hz (可按客户要求更改)