



SPOTWELDER

Punktschweissmaschine zum Schweißen von Formteilen bei denen der Stitchwelder nicht einsetzbar ist.

TECHNISCHE DATEN	
Schweisstärke	Max. 55 kVA
Durchmesser	75 – 1000 mm
Luftdruck	6 Bar
Elektrodenhub	10 – 60 mm
Armtiefe	380 – 700 mm
Max. Produktionskapazität	200 Bögen / Stunde Grösse 315 mm / 90°

ROLLFORMER RME

Rollformer für das Runden von Metallteilen.

TECHNISCHE DATEN	
Materialstärke	Max. 1,2 mm
Rollenlänge	1280 mm
Arbeitsdurchmesser	100 – 1000 mm
Rolldurchmesser	60 mm
Arbeitsmodus	Doppelte Geschwindigkeit
Max. Produktionskapazität	400 Bögen / Stunde Grösse 315 mm / 90°



EDGEFORMER SME 63

Der Edgeformer ist eine Sickenmaschine mit einer Armlänge von 250 mm und enthält 7 Rollen-Sätze mit verschiedenen Profilen und hochwertige Maschinenteile.



TECHNISCHE DATEN	
Materialstärke	Max. 1,7 mm Fließstahl
Armlänge	250 mm
Durchmesser	63 mm (Rollen)
Arbeitsgeschwindigkeiten	6 m / min. oder 12 m / min.