

## 螺旋风管机 2020


Spiro® 螺旋风管机2020是暖通行业内最强劲有力的一款设备！

独特的设计满足了暖通行业的特殊需求，同时也可满足于在其他领域的需求，尤其在建筑业及煤矿业占有很大优势。




### 独特性能：


- 涵盖了国际标准的整个范围，最大到直径 2500 mm
- 独有的材料厚度能力可以达到2mm的镀锌板
- 重型应用的加强型机械传动




等离子切割



厚板材



选配：内部锁缝



加长管长

### 螺旋风管机2020 配置 及选配

	标准	高速
直径	80 – 2500mm	80 – 1800mm
板厚	0.4 – 2.0 mm 镀锌板 0.4 – 1.3 mm 不锈钢 0.4 – 2.0 mm 铝板	0.4 – 1.3 mm 镀锌板 0.4 – 0.8 mm 不锈钢 0.4 – 1.3 mm 铝板
剪切系统	高性能H型剪切/或者等离子切割	高性能H型剪切
其他应用	空心管 / 煤矿通风 / 夹层护套	空心管 / 夹层护套
性能测试/保证 (3米长)	0.5mm- Ø100 mm-180 根管/小时 0.7mm- Ø500 mm-53 根管/小时 0.9mm- Ø1250 mm-23 根管/小时 1.25mm- Ø1600 mm-19 根管/小时 2.0mm- Ø2000 mm-15 根管/小时	0.5mm- Ø100 mm-275 根管/小时 0.7mm- Ø500 mm-93 根管/小时 0.9mm- Ø1250 mm-40 根管/小时 1.25mm- Ø1600 mm-19 根管/小时